



SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2020/878

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum: N/A

CERAMIC GELCOAT PROTECTION

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET

1.1 PRODUKT BETECKNING

Handelsnamn : Ceramic Gelcoat Protection

UFI : EV77-31X5-H20Q-PDWA

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

Identifierade användningar : Bilvård

Användningar som det avråds från : Privat användning

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD

Inhemsk tillverkare/importör:

Företagsnamn : BS Kemi AB
Adress : Box 525
Postadress : 136 25 HANINGE
Land : Sweden
Telefon : 08-50410380
e-post : info@bskemi.se
Hemsida : www.bskemi.se
Kontaktuppgift, e-post : sdb@bskemi.se

1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Tel : 112 SOS Alarm – begär Giftinformation Öppettider 0 - 24

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering och märkningsinformation i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008.

2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Fysiska faror Ej klassificerat.

Hälsofaror Asp. tox. 1; H304
Skin Corr. 1B; H314

Miljöfaror Ej klassificerat.

Fullständig text för förkortningar och H-fraser, se punkt 16

2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER

FAROPIKTOGRAM:



SIGNALORD: Fara

FAROANGIVELSER

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna



SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2020/878

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum: N/A

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

SKYDDSSANGIVELSER

- FÖREBYGGANDE

P260 Inandas inte dimma/ångor/sprej.

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd

- ÅTGÄRDER

P303 + P361

+ P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

P305 + P351

+ P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P331 Framkalla INTE kräkning.

- FÖRVARING

P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt avfall.

INNEHÅLLER ÄMNE:

Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, diMe, methoxy-terminated, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics.

TILLÄGGSMÄRKNING

Ingen information tillgänglig.

2.3 ANDRA FAROR

PBT/vPvB

Blandningen innehåller inga PBT-ämnena resp. omfattas inte av bilaga XIII till Förordning (EG) 1907/2006.

Blandningen innehåller inga vPvB-ämnena resp. omfattas inte av bilaga XIII till Förordning (EG) 1907/2006.

EKOLOGISK INFORMATION

Blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

Blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 BLANDNINGAR

Nr	Ämnesnamn	Reg. Nr	EG Nr	CAS-Nr	Vikt-%	Faroangivelse
1	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	01-2119457273-39-0000	918-481-9		60 - 100	Asp. tox. 1; H304
2	Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, diMe, methoxy-terminated			102782-92-3	5 - 7,49	Aquatic Chronic 3; H412 Skin Corr. 1B; H314
3	Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me			71750-79-3	5 - 7,49	Acute tox. 1; H330 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315
4	Isopropylalkohol	01-2119457558-25-xxxx	200-661-7	67-63-0	0,5 - 2	Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 3; H336
5	Dodecamethylcyclotetrasiloxane	01-2119517435-42	208-762-8	540-97-6	0,1 - 0,1	
6	Decamethylcyclopentasiloxane	01-2119511367-43	208-764-9	541-02-6	0,1 - 0,1	
7	Oktamethylcyclotetrasiloxan	01-2119529238-36	209-136-7	556-67-2	< - 0,099	Aquatic Chronic 4; H413 Flam. Liq. 3; H226



SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2020/878

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum: N/A

						Repr. 2; H361
--	--	--	--	--	--	---------------

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Fullständig text på H- och EUH-fraser; se avsnitt 16.

AVSNITT 4: FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Kontakta läkare om besvär kvarstår. Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt.

INANDNING

Frisk luft och vila.

FÖRTÄRING

Ge om möjligt ett par matskedar grädde eller matolja om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla Ej kräkning! Till sjukhus om mer än obetydlig mängd svalts.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj omedelbart med mycket vatten och öppna ögonlock. Fortsätt skölja ögonen i minst 10 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

HUDKONTAKT

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

SYMPTOM EFTER INANDNING

Sprutdimma kan orsaka övergående irritation i luftvägarna.

SYMPTOM EFTER FÖRTÄRING

Kan ge illamående, kräkningar.

SYMPTOM EFTER KONTAKT MED ÖGONEN

Allvarlig ögonirritation. Risk för allvarlig ögonskada.

SYMPTOM EFTER HUDKONTAKT

Långvarig eller upprepade kontakt med produkten kan ge avfettning och uttorkning av huden (hudirritation).

ÖVRIGT

Ingen information tillgänglig.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Behandlas symptomatiskt.

AVSNITT 5: ÅTGÄRDER VID BRAND

5.1 SLÄCKMEDEL

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Brand kan släckas med pulver, skum eller vattendimma.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Ingen information tillgänglig.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Ingen information tillgänglig.

5.3 RÅD TILL BRANDPERSONAL

Allmänt: Evakuera all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsutrustning när produkten är involverad i en brand.

INFORMATION

Behållare i närheten av brand förflyttas snarast eller kyles med vatten.

CERAMIC GELCOAT PROTECTION



SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2020/878

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum: N/A

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATION

Undvik kontakt med ögon och hud. Använd lämplig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller mark.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Flytta läckande behållare till avskilt område.

Större spill: Däm upp. Absorbera utsläpp med lämpliga absorptionsmedel, t ex sågspån, sand eller annat inert absorptionsmaterial. Sopa och skyffla upp i lämpliga kärl för bortskaftning till förbränning, deponi eller destruktion enligt gällande föreskrifter.

Mindre spill: Spolas bort med mycket vatten.

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Angående avfallshantering se avsnitt 13.

INFORMATION

Vid spill som medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig myndighet

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Undvik hud- och ögonkontakt.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Lagras vid temperaturer mellan 8 °C och 28 °C. Förvaras i originalförpackning. Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDD

8.1 KONTROLLPARAMETRAR

Gränsvärden enl. AFS 2018:1:

Ämnesnamn	CAS nr. /Reg.nr*	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
Isopropanol	67-63-0	8 h	150	350	1989	V
		15 min	250	600	1989	V

Gränsvärden övriga källor:

Ämnesnamn	CAS nr. /Reg.nr*	Intervall	ppm	mg/m ³	Källa
	*	8 h	10		
		8 h	10		

DNEL gällande för Näringsverksamhet/Arbetare

Inga DNEL gränsvärden, för i produkten ingående ämnen.

PNEC

Ämnesnamn	CAS nr. /Reg.nr*	Område	Värde
Decamethylcyclopentasil	541-02-6	Sötvatten	>0,0012 mg/l



SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2020/878

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum: N/A

oxane			
		Havsvatten	>0,00012 mg/l
		Sediment i havsvatten	0,24 mg/kg
		Jordmån	1,1 mg/kg
		Luft	Ingen fastställd fara
Dodecamethylcycklohexa siloxane	540-97-6	Sediment i havsvatten	0,282 mg/kg
		Jordmån	3,336 mg/kg
		Luft	Ingen fastställd fara
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	540-97-6	Sediment i sötvatten	Ingen fastställd fara
		Luft	Ingen fastställd fara
Isopropylalkohol	67-63-0	Sötvatten	140,9 mg/l
		Sediment i sötvatten	Ingen fastställd fara
		Havsvatten	140,9 mg/l
		Sediment i havsvatten	552 mg/l
		Mikroorg vid avloppsrening	2251 mg/l
		Jordmån	28 mg/l
		Luft	Ingen fastställd fara
Oktametylcyklotetrasiloxa n	556-67-2	Sötvatten	0,00044 mg/l
		Havsvatten	0,000044 mg/l
		Sediment i havsvatten	0,064 mg/kg
		Jordmån	0,13 mg/kg
		Luft	Ingen fastställd fara

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERING

Skyddsutrusning



LÄMPLIGA TEKNISKA ÅTGÄRDER

Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Sörj för god ventilation.
Tvätta händerna noggrant efter hantering och före förtäring eller rökning.

ANDNINGSSKYDD

Vid bristfällig ventilation använd andningsskydd med gasfilter typ A(brunt organiska ämnen).

ÖGONSKYDD/ANDSIKTSSKYDD

Skyddsglasögon med sidoskydd vid risk för direktkontakt eller stänk.

HANDSKYDD

Kemikalie beständiga plast eller syntetgummihandskar (t ex nitril eller PVA).

HUDSKYDD/KROPPSSKYDD

Skyddskläder efter behov.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form:	Vätska.
Färg:	Amberfärgad
Lukt:	Svagt lösningsmedel
Löslighet:	Blandbart med vatten

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH i koncentrat	7		



SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2020/878

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum: N/A

pH i brukslösning	Data saknas		
Smältpunkt / Fryspunkt °C	Ca -4		
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall °C	100		
Flampunkt °C	> 100		
Avdunstningshastighet	Data saknas		
Brandfarlighet (Fast / Gas)	Data saknas		
Antändnings- / Explosionsgräns Övre vol. %	Data saknas		
Antändnings- / Explosionsgräns Undre vol. %	Data saknas		
Ångtryck kPa	Data saknas		
Ångdensitet	Data saknas		
Relativ densitet	Data saknas		
Löslighet	Data saknas		
Fördelningskoefficient n-Oktanöl/Vatten	Data saknas		
Självantändningstemperatur °C	Data saknas		
Sönderfallstemperatur °C	Data saknas		
Viskositet	Data saknas		
Explosiva egenskaper	Data saknas		
Oxiderande egenskaper	Data saknas		
Partikelegenskaper	Ej tillämpligt		

9.2 ANNAN INFORMATION

Densitet Kg/m ³	850Ej tillämpligt		
----------------------------	-------------------	--	--

INFORMATION

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 REAKTIVITET

Stabil vid normala förhållanden.

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga farliga reaktioner kända

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Ingen känd information

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Ingen känd information.

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Inga farliga sönderdelningsprodukter.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 TOXIKOLOGISKA EFFEKTER

AKUT TOXICITET

BLANDNING

Inte Klassificerat

KOMPONENTER:

Isopropylalkohol

LD50 Inahl. råtta >25mg/l

OECD 403

LD50 Oralt råtta >5000 mg/kg

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics



SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2020/878

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum: N/A

LD50 Inahl. Råtta	4951 mg/l
LD50 Dermalt Kanin	>5000 mg/kg
Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, diMe, methoxy-terminated	
LD50 Oralt Råtta	>2000 mg/kg analogresultat
Oktametylcyclotetrasiloxan	
LD50 Inahl.	2975 mg/l
LD50 Dermalt kanin	>2,5 mg/kg
LD50 Oralt råtta	>4800 mg/kg
Decamethylcyclopentasiloxane	
LD50 Inahl. råtta	8,67 mg/l
LD50 Oralt råtta	>24134 mg/kg
Dodecamethylcyclhexasiloxane	
LD50 Dermalt kanin	>2000 mg/kg
LD50 Oralt råtta	>2000 mg/kg

SLUTSATS

Baserat på de ingående ämnens egenskaper, erhåller produkten ingen klassificering för akut toxicitet.

POTENTIELLA AKUTA EFFEKTER

INANDNING

Sprutdimma kan orsaka övergående irritation i luftvägarna.

FÖRTÄRING

Kan ge illamående, kräkningar.

KONTAKT MED ÖGONEN

Allvarlig ögonirritation. Risk för allvarlig ögonskada.

HUDKONTAKT

Långvarig eller upprepad kontakt med produkten kan ge avfettning och uttorkning av huden .(hudirritation).

11.2 INFORMATION OM ANDRA FAROR

HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

Blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre

HÄLSOFARLIGHET

Baserat på mängder och sammansättning anses hälsoriskerna för produkten som liten. Kroniska eller akuta hälsorisker ej kända.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. TOXICITET

AKVATISK EKOTOXICITET

Isopropylalkohol

Test	Exp.tid	Värde / enhet	Art	Källa
EC50 bakt.	8d	1000 mg/l	Alger	
EC50 alger	72h	>100 mg/l	Scenedesmus subspicatus	
EC50 kräft	24 h	9714 mg/l	Daphnia magna	
LC50 fisk	96 h	9640 mg/l	Pimephales promelas	

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Test	Exp.tid	Värde / enhet	Art	Källa
EC50 alger	72 h	1000 mg/l	Mikroalg	
EC50 kräft	72 h	1000 mg/l	Daphnia magna	
LC50 fisk	96 h	1000 mg/l	Oncorhynchus mykiss	

Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, diMe, methoxy-terminated



SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2020/878

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum: N/A

Test	Exp.tid	Värde / enhet	Art	Källa
NOEC kräft	21d	>0,0015 mg/l	vattenloppa	genomfödestest
NOEC fisk	93d	0,0044 mg/l	regnbågslax	genomfödestest
EC50 alger	96h	>0,022 mg/l	mikroalg	
EC50 kräft	48h	0,015 mg/l	vattenloppa	
LC50 fisk	96h	>0,022 mg/l	regnbågslax	
Oktametylcyclotetrasiloxan				
Test	Exp.tid	Värde / enhet	Art	Källa
NOEC kräft	21 dag	>0,0079 mg/l	Daphnia	
			Magna	
NOEC fisk		>0,0044 mg/l	Regnbågsörin	
			g	
EC50 alger	72h	0,022 mg/l	Pseudokirchne	
			riella	
			subcaitata	
EC50 kräft	48h	>0,015 mg/l	Daphnia	
			Magna	
LC50 fisk	96h	>0,022 mg/l	Regnbågsörin	
			g	
Decamethylcyclopentasiloxane				
Test	Exp.tid	Värde / enhet	Art	Källa
NOEC kräft	21 dagar	0,015 mg/l	Daphnia	OECD 211
			Magna	
NOEC fisk		>16 mg/l	Regnbågsörin	
			g	
EC50 alger	96H	0,012 mg/l		Pseudokirchneiella Subcapitata
EC50 kräft	48h	>2,9 mg/l	Daphnia	OECD 202
			Magna	
LC50 fisk	96h	>16 mg/l	Regnbågsörin	
			g	
Dodecamethylcyclohexasiloxane				
Test	Exp.tid	Värde / enhet	Art	Källa
NOEC kräft	21 dag	0,0046 mg/l	Daphnia	OECD 211
			Magna	
EC50 kräft	72h	>0,002 mg/l	Pseudokirchne	
			riella	
			subcapitata	

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Isopropylalkohol				
Test	Exp.tid	Värde / enhet	Art	Källa
Biologisk	28 d	84%		OECD 301D
BOD	5 d	03-0,6		BOD5
LogPow		0,05		
Oktametylcyclotetrasiloxan				
Test	Exp.tid	Värde / enhet	Art	Källa
Biologisk	28 dag	3,7%		OECD 310
Decamethylcyclopentasiloxane				
Test	Exp.tid	Värde / enhet	Art	Källa
Biologisk	28 dag	0,14%		
Dodecamethylcyclohexasiloxane				
Test	Exp.tid	Värde / enhet	Art	Källa
Biologisk	28 DAG	57%		OCED 301B
LogPow		8,87		

Produkten förväntas vara lättnedbrytbar.

12.3 BIOACKUMULERING

Oktametylcyclotetrasiloxan		
Test	Värde/enhet	Källa



SÄKERHETSDATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2020/878

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum: N/A

BFC
Decamethylcyclopentasiloxane
Test
BFC

12400
Värde/enhet
>500

Knölskallelöja
Källa
Knölskallelöja

Bioackumulering ej sannolik.

12.4 RÖRLIGHET I JORD

MOBILITET, ingen information tillgänglig

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

12.6 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

Blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre

INFORMATION

Bedömd som inte miljöfarlig. Bedömningar är baserad på de enskilda komponenternas egenskaper.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 AVFALLSHANTERINGSMETODER

GENERELLT

Tillverkaren av denna produkt är ansluten till FTI och har därmed tagit sitt producentansvar enligt Miljöbalken och dess förordning om producentansvar (SFS 2018:1462) och betalat förpackningsavgift för omhänder-tagande och återvinning av förpackningsavfallet.
Lokala bestämmelser och EU-bestämmelser skall följas vid avfallshantering.

RESTPRODUKT

Produkten omfattas av avfallsförordningen, SFS 2011:927, farligt avfall.
Rester och använd produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som farligt avfall.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Produkten omfattas av avfallsförordningen, SFS 2011:927, farligt avfall.
Rester och använd produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som farligt avfall.

AVFALLSGRUPP

Avfallskod produkt och produktrester: 07 06 04*.
Avfallskod för använd produkt: Ingen avfallskod kan tilldelas den använda produkten, då den tilltänkta användningen och de ämnen som där tillkommer är de som bestämmer tilldelningen. Avfallskoden fastställs av användaren och vid behov i samråd med den regionala avfallsmottagaren.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: **Ja**

		ADR (vägtransport)/ RID (järnvägstransport)	
14.1 UN-nr	3267		
14.2 Officiell transportbenämning		FRÄTANDE BASISK ORGANISK ,VÄTSKA, N.O.S. aminofunctional siloxane	
14.3 Faroklass för transport	8	14.4 Förpacknings grupp	III
Farotikett	8	14.5 Miljöfaror	
Faronummer	80	Tunnelrestriktioner	E



SÄKERHETS DATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2020/878

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum: N/A

ADN (Transport på inre vattenvägar)

14.1 UN-nr	3267	
14.2 Officiell transportbenämning	FRÄTANDE BASISK ORGANISK ,VÄTSKA, N.O.S. aminofunctional siloxane	
14.3 Faroklass för transport	8	14.4 Förpacknings grupp III
Miljörisk i tankfartyg	14.5 Miljöfaror	

IMDG (Sjötransport)

14.1 UN-nr	3267	
14.2 Officiell transportbenämning	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (aminofunctional silicone)	
14.3 Faroklass för transport	8	14.4 Förpacknings grupp III
Sub risk	14.5 Miljöfaror	
IMDG-kod	Marin förorening	
EMS	F-A, S-B	

IATA (flygtransport))

14.1 UN-nr	3267	
14.2 Officiell transportbenämning	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (aminofunctional silicone)	
14.3 Faroklass för transport	8	14.4 Förpacknings grupp III
Farotikett	8	

14.6 SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Ingen information tillgänglig.

14.7 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Ej tillämplig.

ANNAN INFORMATION

Ingen mer information tillgänglig.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ.

NATIONELLA FÖRESKRIFTER

AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets Författningssamling HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN

EU-FÖRORDNINGAR

Säkerhetsdatabladet är upprättat i enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, ändrad genom Förordning (EU) 2020/878.

Klassificering och märkning har skett i enlighet med Förordningen (EG) 1272/2008.

Ingående tensider uppfyller kriterier för biologisk nedbrytning i EG-förordningen 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

INFORMATION

Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.

AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0	2025-02-05	Mikael Svensson	Nyupprättat säkerhetsdatablad



SÄKERHETS DATABLAD

SDS

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 ändrad genom EU 2020/878

Senaste ändring: 2025-06-04

Version: 1.0

Ersätter datum: N/A

LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdata bladet är genomgången/uppdaterat.

Relevant information från ämnens exponeringsscenarion är i förekommande fall integrerad under tillämpliga avsnitt i säkerhetsdatabladet.

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGARNA I SÄKERHETS DATABLADET

DNEL	Derived No-Effect Level
PNEC	Predicted No Effect Concentration
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
vPvB	Very Persistent, Very Bioaccumulative

INFORMATIONSKÄLLOR:

Sammanställning av underlag för detta säkerhetsdatablad har hämtats från följande källor; Echa.eu (databaser för 'registrerade ämnen' samt för 'klassificering och märkning'), REACH-Förordning (EG) Nr. 1907/2006, ändrad av Förordning (EU) 2015/815, CLP-Förordning (EG) Nr. 1272/2008, ändrad av Regulation (EU) 2015/491, 199/45/EG, AFS 2018:11, MSBFS 2018:1, SFS2011:927, SFS 2018:1462 samt TSFS 2011:95.

KLASSIFICERINGSMETOD:

Beräkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvägd bedömning med hjälp av en expertbedömning i enlighet med 1272/2008 Bilaga I, där all tillgänglig information som kan ha betydelse för att fastställa farorna med blandningen vägs samman, och i enlighet med Förordningen EU nr 453/2010.

FÖRTECKNING AV RELEVANTA H-FRASER

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga
H226	Brandfarlig vätska och ånga
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H315	Irriterar huden
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
H330	Dödligt vid inandning
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H361	Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
H413	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer

RÅD OM UTBILDNING

Genomgång av säkerhetsdatablad med personal som ska hantera produkten rekommenderas.

CERAMIC GELCOAT PROTECTION